

Giunto isolante dielettrico M / F filettato per utenze acqua e gas PN10

- cod. 25000800 - cod. 25000810 - cod. 25000820
 - cod. 25000830 - cod. 25000840 - cod. 25000850



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- A norma UNI 10284
- Portata max 10 bar
- Portata collaudo 16 bar
- Temperatura max 70°C
- Attacchi M/F

ARTICOLI

| CODICE | DESCRIZIONE |
|----------|--|
| 25000800 | GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 1/2" |
| 25000810 | GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 3/4" |
| 25000820 | GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 1" |
| 25000830 | GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 1" 1/4 |
| 25000840 | GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 1" 1/2 |
| 25000850 | GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 2" |

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.