

Raccordo autoflangiante

- cod. 11134006 - cod. 11134007 - cod. 11134008



MONTAGGIO:

Preparare il tubo rame sbavato
Inserire il dado nel tubo rame
Inserire l'ogiva sulla testa del facendo attenzione che sia in battuta corretta
Avvitare manualmente il dado al raccordo e poi serrarlo con una chiave

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Adatto per: fluidi gruppo I. Esempio: R290, R600, R600a (idrocarburi refrigeranti)
Adatto per: fluidi gruppo II. Esempio: R22, R134a, R404, R407C, R410, R507 (refrigeranti non infiammabili e non tossici)
Temperature di utilizzo: -40°C / +150°C
Massima pressione di lavoro: 140 bar

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
11134006	RACCORDO AUTOFLANGIANTE 1/4" (CONF. 10 PZ.)
11134007	RACCORDO AUTOFLANGIANTE 3/8" (CONF. 10 PZ.)
11134008	RACCORDO AUTOFLANGIANTE 1/2" (CONF. 10 PZ.)

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.