

# Liquide désincrustant pour systèmes de chauffage

- cod. 27200015



## DESCRIPTIF

Le liquide de détartrage pour les systèmes de chauffage libère les circuits de la rouille, de la sédimentation des boues et du calcaire, augmentant ainsi les performances du système.

Le produit est utilisé pour la restauration de vieilles installations ou pour le nettoyage en cas d'assainissement.

Le liquide peut être utilisé avec tous les matériaux utilisés dans les systèmes de chauffage tels que l'aluminium, l'acier et les matériaux synthétiques.

Remarque : ne pas dépasser la température de +50°C dans le système. Le système de chauffage doit être exempt de substances supplémentaires (antigel, liquides auto-imperméabilisants, eau salée).

Suivre attentivement les instructions d'utilisation pour éviter d'endommager les vannes de réglage et les pompes. Retirer le liquide de nettoyage du système après le nettoyage.

Mode d'emploi : 1% (1 litre de liquide désincrustant dans 100 litres d'eau de chauffage).

Attention : le produit ne doit pas être surdosé ni sous-dosé.

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
27200015	

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.