

Selbstflanschender Verschraubung

- cod. 11134006 - cod. 11134007 - cod. 11134008



MONTAGE:

Bereiten Sie das entgratete Kupferrohr vor
Setzen Sie die Mutter in das Kupferrohr ein
Stecken Sie das Nasenstück auf den Kopf des Geräts und stellen Sie sicher, dass es sich in der richtigen Position befindet
Ziehen Sie die Mutter manuell am Fitting an und ziehen Sie sie dann mit einem Schraubenschlüssel fest

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Geeignet für: Fluidgruppen I. Beispiel: R290, R600, R600a (Kältemittel)
Geeignet für: Fluide der Gruppe II. Beispiel: R22, R134a, R404, R407C, R410, R507 (nicht brennbare und ungiftige Kältemittel)
Einsatztemperaturen: -40°C / +150°C
Maximaler Arbeitsdruck: 140 bar

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11134006	1/4 SPEZIELLEMESSINGVERBINDUNG 1/4, MIN. VERPACK. 10 ST.
11134007	SPEZIELLE MESSINGVERBINDUNG 3/8, MIN. VERPACK. 10 ST.
11134008	SPEZIELLE MESSINGVERBINDUNG 1/2, MIN. VERPACK. 10 ST.

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.