

Bandage adhésif goudronneux

- cod. 11128007



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Poids spécifique (ASTM D792): 1,20 +/- 0,10;
- Pénétration de l'aiguille (ASTM D5) : 50/60 x 0,1 mm, 50 g/5s
- Adhésion (ASTM D1344) : > 150 kPa ;
- Allongement (ASTM D1344) : > 100% ;
- Valeur K : 0,29 W/mK ;
- Température de fonctionnement : de -40 °C à 100 °C
- Longueur 10 m - Épaisseur 5 mm - Largeur 50 mm
- Idéal pour éviter la condensation sur les tuyaux
- Le produit ne nécessite pas l'utilisation d'adhésifs

MODE D'EMPLOI

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de saleté, graisse, huile ou eau.

Couper la bonne longueur de rouleau et retirer le papier anti-adhésif tout en enroulant la bande spirale autour du tube ou du raccord. Serrer la bobine et presser les bords ensemble.

Il évite d'étirer le robinet.

DIMENSIONS

CODE	LONGUEUR [m]	LARGEUR [mm]	ÉPAISSEUR [mm]
11128007	10	50	5

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
11128007	BANDE ADHESIVE GOUDRONNEE 3X50MM

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.