


# Diffusore lineare con deflettore rotativo 1 feritoia in alluminio verniciato bianco RAL 9016

- cod. PWC300047 - cod. PWC300048 - cod. PWC300049  
- cod. PWC300050 - cod. PWC300051



## DESCRIZIONE

Diffusori lineari a 1 feritoia in alluminio estruso o verniciato bianco RAL 9016, con deflettori regolabili in polipropilene. Possono essere installati sia a soffitto che a parete, con un'altezza di installazione da 2,6 m a 4 m. Il fissaggio avviene mediante viti frontali, in dotazione.



## DIMENSIONI

CODICE	L [mm]	L1 [mm]	PORTATA ARIA MIN / MAX (m³/h)
PWC300047	600	640	48 / 132
PWC300048	800	840	64 / 176
PWC300049	1000	1040	80 / 220
PWC300050	1500	1540	120 / 330
PWC300051	2000	2040	160 / 440

## DATI TECNICI

CODICE	L	Ak [m²]	Q [m³/h] MIN	Q [m³/h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	X(0,25) - Y(0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y(0,25) MAX [m]	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
PWC300047	600	0.0078	48	132	0	43	3	7.4	10	50
PWC300048	800	0.0104	64	176	0	43	3	7.4	10	50
PWC300049	1000	0.013	80	220	0	43	3	7.4	10	50
PWC300050	1500	0.0195	120	330	0	43	3	7.4	10	50
PWC300051	2000	0.026	160	440	0	43	3	7.4	10	50

## ARTICOLI

PWC300047	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.600mm
PWC300048	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.800mm
PWC300049	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1000mm
PWC300050	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1500mm
PWC300051	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.2000mm

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.