

PA-PLUS

pince ampérométrique numérique

- cod. 11131113



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Écran LCD rétroéclairé, valeur d'affichage max 4000
- Courant maximal mesurable 400 A
- Section maximale du conducteur 30 mm (1,18")
- Gamme : Aca/Ua, Dca/Ua, ACV, DCV, Ohm, continuité, capacité et température
- Buzzer de continuité (<40 ohms)
- Courant alternatif 0,1- 4000 Ua/0,01 A - 400 a ± (2,0 % +10)
- Courant continu 0,1- 4000 Ua ± (1,0 % +2)
- Tension alternative 1 mv-600 V ± (1,0% +3)
- Tension continue 1 m v-600 V ± (0,8% +2)
- Température (K) -50 °C - 1200 °C et 158 °F - 1999 °F
- Indicateur de batterie faible
- Arrêt automatique (30 minutes)
- Verrouillage de la gamme R-h
- Sélectionner : bouton de sélection des fonctions composites Aca/Ua, Dca/Ua, Acv/Dcv et Ohm / continuité
- Indication de surcharge
- Gamme automatique
- Bloc de données D-h
- Poids 280 g
- Alimentation par batterie 2 x 1,5 V type fournies
- Dimensions L 205 x H 39 x P 64 mm

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
11131113	PINCE AMPEREMETRIQUE DIGITAL "PA PLUS"

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.