

Entkalkungsflüssigkeit für Heizungsanlagen

- cod. 27200015



BESCHREIBUNG

Die Entkalkungsflüssigkeit für Heizungsanlagen befreit die Kreisläufe von Rost, Schlamm sedimentation und Kalkstein und erhöht die Leistung der Anlage.

Das Produkt wird zur Instandsetzung von Altanlagen oder zur Reinigung im Falle einer Instandsetzung verwendet.

Die Flüssigkeit kann mit allen in Heizsystemen verwendeten Materialien wie Aluminium, Stahl und Kunststoffen verwendet werden.

Hinweis: Überschreiten Sie nicht die Temperatur von +50°C im System. Die Heizungsanlage muss frei von zusätzlichen Stoffen (Frostschutzmittel, selbstdichtende Flüssigkeiten, Salzwasser) sein.

Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig, um Schäden an Regelventilen und Pumpen zu vermeiden. Entfernen Sie die Reinigungsflüssigkeit nach der Reinigung aus dem System.

Anwendung: 1% (1 Liter Entkalkungsflüssigkeit in 100 Liter Heizwasser).

Achtung: Das Produkt darf weder über- noch unterdosiert werden.

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
27200015	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.