

Zuluftgitter mit ausrichtbaren Mikrodüsen weiß lackiert

- cod. 11175040 - cod. 11175045 - cod. 11175050
- cod. 11175055



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Düsendurchmesser 15 mm
- Tiefschlag
- Hohe Anzahl von Aulassdüsen
- Hohe Induktion
- Stahlplatte, Aluminiumrahmen, weiß lackierte Nylon-Mikro-Luftgittern RAL 9010

ABMESSUNGEN

CODE	AUSSENRAHMEN [mm]	HINTERER HALS [mm]	EINBAULOCH [mm]	TIEF. KRAGEN [mm]	Nr. TOTAL DÜSEN
11175040	335 x 185	290 x 140	300 x 150	25	10
11175045	435 x 185	390 x 140	400 x 150	25	14
11175050	535 x 185	490 x 140	500 x 150	25	18
11175055	1035 x 185	990 x 140	1000 x 150	25	38

TECHNISCHE DATEN

CODE	DURCHFLUSSRATE MIN - MAX (m³/h)	LWA [dB(A)] MIN - MAX	Dpt (Pa) MIN - MAX
11175040	20 - 170	23 - 32	5 - 55
11175045	30 - 240	23 - 32	5 - 55
11175050	35 - 300	23 - 32	5 - 55
11175055	75 - 645	23 - 32	5 - 55

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11175040	ZULUFTÖFFNUNG MIT ORIENTIERBAREN MIKRO-DÜSEN WEISS LACKIERT 300x150
11175045	ZULUFTÖFFNUNG MIT ORIENTIERBAREN MIKRO-DÜSEN WEISS LACKIERT 400x150
11175050	ZULUFTÖFFNUNG MIT ORIENTIERBAREN MIKRO-DÜSEN WEISS LACKIERT 500x150
11175055	ZULUFTÖFFNUNG MIT ORIENTIERBAREN MIKRO-DÜSEN WEISS LACKIERT 1000x150

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.