

Teerklebeband

- cod. 11128007



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Spezifisches Gewicht (ASTM D792): 1,20 +/- 0,10;
- Nadelpenetration (ASTM D5): 50/60 x 0,1 mm, 50 g/5s
- Haftvermögen (ASTM D1344): > 150 kPa;
- Dehnung (ASTM D1344): > 100%;
- K-Wert: 0,29 W/mK;
- Servicetemperatur: von -40 °C bis 100 °C
- Länge 10 m - Dicke 5 mm - Breite 50 mm
- Ideal zur Verhinderung von Kondensation an Rohren
- Das Produkt benötigt keine Klebstoffe

BETRIEBSMODUS

Die Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Schmutz, Fett, Öl oder Wasser sein.

Schneiden Sie die gewünschte Länge von der Rolle ab und entfernen Sie das Schutzpapier, während Sie das Band um das Rohr oder den Anschluss wickeln. Ziehen Sie die Spule fest und drücken Sie die Kanten zusammen.

Vermeiden Sie die Dehnung des Wasserhahns.

ABMESSUNGEN

CODE	LÄNGE [m]	BREITE [mm]	DICKE [mm]
11128007	10	50	5

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11128007	TEER KLEBEBAND 3x50 mm

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

