

# Steuergerät für 2 Flaschen, komplett mit Sicherheitsventil- und Manometer

- cod. SGC500008

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Hähne mit Rückschlagventil
- Sicherheitsventil: Öffnungsdruck 18 +4/-1 bar - Schließdruck 16 +4/-1 bar  
Durchsatz: 24 m<sup>3</sup>/h
- Betriebstemperatur: 0 °C ÷ +50 °C (Butan) / -20 °C ÷ +50 °C (Propan und LPG)
- Gehäuse und Hahnknopf aus Messing CW617 N
- Welle und Sicherheitsventil aus Messing CW614 N
- O-Ringe und verschiedene Dichtungen: NBR
- Rohr aus Automatenstahl

## KONFORMITÄT

Produkt in Übereinstimmung mit der Norm:

- Uni 7131
- EN ISO 15995
- EN 13953 und Richtlinie 2014/68/EU (PED) für das Sicherheitsventil

## ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
SGC500008	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.