

AQUA SPLIT 11 lt

EF 7 - 11 - 15 - 20 l mini pompe

12170037G



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Débit 11 l/h pour les climatiseurs jusqu'à 10 kW
- Aspiration maximale 2 m
- Vertical entre le corps flottant et la pompe
- Alimentation max. 8 m verticalement entre la pompe et la sortie d'eau
- Alimentation 230 V - 50 Hz
- Contact d'alarme C-NO/NC 8A
- Consommation électrique 19 W
- Niveau sonore maximal 21 [dB(A)]
- Degré de protection IP20
- Taille du tuyau Ø 4 x 6 mm
- Dimensions de la pompe L 97 x H 55 x P 30 mm
- Dimensions du corps flottant L 91 - H 39 - D 34 mm
- Emballage complet avec pompe, tube L = 1 m, tube de ventilation, adhésifs double face, manchon adaptateur et connecteur électrique amovible

PAQUET DE

- 1 corps pompe
- 1 corps flottant
- 2 adhésifs double face pour plaques d'ancrage
- 2 plaques pour ancrage pompe / corps flottant
- 1 tube de raccordement 1 m - Ø 4x6 mm
- 1 petit tube de ventilation Ø 4x6 mm
- 1 manchon de connexion en caoutchouc
- 1 connecteur de câblage amovible
- 1 feuille d'instructions

EXEMPLES D'INSTALLATION:



Adaptable également dans la goulotte

APPLICATIONS DE MONTAGE MURAL

- split muraux
- consoles
- ventilo-convecteurs

APPLICATIONS DE MONTAGE AU PLAFOND

- climatiseurs de plafond
- gainés

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
12170037G	"AQUA SPLIT 11 LT" MINI-POMPE