


# PROAIR PACK RF RED 2L

avec plénum en tôle isolée

- cod. GAD400379 - cod. GAD400380 - cod. GAD400385  
- cod. GAD400386 - cod. GAD400416 - cod. GAD400417



## DESRIPTIF

Les systèmes pré-assemblés PROAIR PACK RF-L sont conçus pour faciliter et accélérer l'installation d'un système de conduits. Le système est fourni avec l'unité de commande "Polaris", des chronothermostats et des kits de by-pass mécanique à installer sur le plénum (avec bague de fixation et contrepoids).

Il suffit d'indiquer, lors de la commande, le modèle du plénum ou encore de communiquer la taille du plénum et de préciser le code du système PROAIR PACK choisi.

Le système est fourni avec les thermostats programmables et les registres (ø 150 ou ø 200) fixés sur le plénum isolé.

Afin de garantir facilité et rapidité d'installation, le système PROAIR PACK RF-L est entièrement assemblé, configuré et testé à 100% par du personnel qualifié.

## COMBINAISON CHRONOTHERMOSTATS

- 2 chronothermostats DISCOVERY 3X
- 1 chronothermostat DISCOVERY 3X + 1 MINI CHRONOTHERMOSTAT DISCOVERY 3X
- 1 chronothermostat programmable DISCOVERY 3X + 1 sonde d'ambiance LEM 3X RF

## Le système PROAIR PACK RF RED 2 se compose de :

- 1 plénum d'alimentation en polystyrène fritté pour unité tubulaire (à préciser lors de la commande le code plénum)
- N est un contrôleur "Polaris" avec des protocoles préchargés, des applications, Alexa et Google Home
- 2 registres motorisés déjà câblés au système en fonction des zones
- Chronothermostats "Discovery 3X" (couleur blanche sur le mur avec piles)
- 1 kit de dérivation mécanique à fixer sur le plénum (y compris écrou de bague de fixation et contrepoids)

Personnalisable sur demande

Attention ! Vérifier avec le fabricant de l'unité canalisée intérieure la nécessité d'utiliser une interface appropriée pour le contrôle de celle-ci (obligatoire si le protocole de communication n'est pas utilisé). Il est obligatoire de toujours prévoir la trappe d'inspection pour accéder à l'unité de commande et aux registres.

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
GAD400379	PROAIR PACK RF RED 2 L - AVEC 2 CHRONOTHERMOSTATS DISCOVERY 3X BACKLIT - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø150 MM
GAD400380	PROAIR PACK RF RED 2 L - AVEC 2 CHRONOTHERMOSTATS DISCOVERY 3X BACKLIT - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø200 MM
GAD400385	PROAIR PACK RF RED 2 L - AVEC 1 CHRONOTHERMOSTAT DISCOVERY 3X BACKLIT + 1 CHRONOTHERMOSTAT MINI DISCOVERY 3X - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø150 MM
GAD400386	PROAIR PACK RF RED 2 L - AVEC 1 CHRONOTHERMOSTAT DISCOVERY 3X BACKLIT + 1 CHRONOTHERMOSTAT MINI DISCOVERY 3X - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø200 MM
GAD400416	PROAIR PACK RF RED 2 L - AVEC 1 CHRONOTHERMOSTAT DISCOVERY 3X BACKLIT + 1 SONDE DE LA CHAMBRE AMBIENTE LEM 3X RF - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø150 MM
GAD400417	PROAIR PACK RF RED 2 L - AVEC 1 CHRONOTHERMOSTAT DISCOVERY 3X BACKLIT + 1 SONDE DE LA CHAMBRE AMBIENTE LEM 3X RF - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø200 MM

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.