


# FICHES TECHNIQUES

rev. 00 - 10/11/2022

Paquet de 3 flexibles avec robinets à  
boisseau sphérique 45° pour gaz  
TR422ABCD (R22) - R407C - R410A - R32

11132026 - 11132027 - 11132119



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Pression de service maximale : 500 psi/45 bar (pour le gaz TR422ABCD (R22) - R407C)
- Pression de service maximale : 800 psi / 55 bar (pour le gaz R410A - R32)
- Longueur maximale 1500 ou 3000 mm
- Tube 1/4" SAE x 1/4 SAE 45° jaune/rouge/bleu (pour TR422ABCD (R22) - gaz R407C)
- Tube rouge/bleu 1/4" SAE x 5/16" SAE 45° (pour gaz R410A/R32) 1/4" SAE x 1/4 SAE 45° jaune (pour gaz R410A/R32)

## DIMENSIONS

CODE	LONGUEUR [mm]
11132026	1500
11132027	1500
11132119	3000

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
11132026	EMBALLAGE 3 TUYAUX FLEXIBLES AVEC ROBINETS A BILLE POUR GAZ R22/R407C
11132027	EMBALLAGE 3 TUYAUX FLEXIBLES AVEC ROBINETS A BILLE POUR GAZ R410A, LONG. 1500MM
11132119	EMBALLAGE 3 TUYAUX FLEX AVEC ROBINETS A BILLE POUR R410A