

# Tuyau de drainage du condensat Ø 20 simple revêtement - Manchons Ø 18/20

- cod. 11126320



## DESRIPTIF

Le tuyau ondulé d'évacuation des condensats Ø20 est fabriqué en polyéthylène, anti-UVA, blanc, avec un revêtement simple. Livré en rouleaux de 50 m avec joint torique. Tous les 52 cm environ, les manchons de jonction de Ø18/20 m/f sont alternés, ce qui permet de couper le tuyau sur mesure en évitant les déchets de matériau.

Le tuyau est équipé d'un raccord à pression pour tuyau split.

Les matériaux utilisés, ainsi que la nouvelle forme des ondulations, garantissent une grande flexibilité et une résistance mécanique, ce qui rend le tuyau idéal pour les applications en goulotte.

L'installation en saignée n'est pas recommandée.

## DÉTAILS :




■ Emballage



Section du tube

## DIMENSIONS



## DÉTAIL MANCHON DE RACCORDEMENT



## ARTICLES

11126320	TUYAU D'EVACUATION DE LA CONDENSATION Ø 18/20 POUR PRE-EQUIPEMENT (50 MT)
----------	---

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.