

Tuyau de drainage du condensat double revêtement isolé Ø 14 and Ø 20 pour installation intégré et dans goulotte

- cod. 11126328 - cod. SCC300005




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Pour les installations dans conduits et gaines
- Accouplement à pression sur la prédisposition
- Pas besoin de anneau en forme de o
- Isolation de 6 mm
- Double revêtement extérieur blanc et noir intérieur
- Rouleau de 20 m

DÉTAILS :



Détail de l'isolation interne



DIMENSIONS

CODE	\varnothing d [mm]	\varnothing D [mm]
11126328	14	26
SCC300005	20	31

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
11126328	TUYAU CALORIFUGE' D'EVACUATION DE LA CONDENSATION \varnothing 14 POUR GOULOTTE (20 MT)
SCC300005	TUYAU DE VIDANGE DE CONDENSAT ISOLÉ À DOUBLE COUCHE BLANCHE À L'EXTÉRIEUR NOIR À L'INTÉRIEUR \varnothing 20 POUR LE JAILLISSEMENT OU LA POURSUITE

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.