

Tuyau de drainage du condensat renforcé pour encastrement \varnothing 18 simple revêtement avec anneau en forme de o


- cod. 11126344T



DESCRIPTIF

Le tuyau ondulé d'évacuation des condensats \varnothing 18 est fabriqué en polyéthylène, anti-UVA, blanc, avec un revêtement simple. Livré en rouleaux de 50 m avec joint torique. Tous les 52 cm environ, les manchons de jonction de \varnothing 16-16 / 18-18 sont alternés, ce qui permet de couper le tuyau sur mesure en évitant les déchets de matériau. Les matériaux utilisés, ainsi que la nouvelle forme des ondulations, garantissent une grande flexibilité et une résistance mécanique à l'écrasement, ce qui rend le tuyau idéal pour les applications dans les saignées.

DIMENSIONS



[1] Manchon femelle

[2] Manchon mâle

DÉTAILS :



▪ Emballage

Mâle/Femelle

ARTICLES

11126344T

TUYAU EVACUATION CONDENSATION DANS LE MUR Ø 16/18 AVEC JOINT TORIQUE (50 MT)

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.