

Arrêt de fuite en seringue pour systèmes de réfrigération et de climatisation

- cod. 11155010



DESRIPTIF

L'arrêt de fuite est un additif d'étanchéité spécial formulé pour la réparation des micro-fuites dans les systèmes AC/R. Ce produit permet des interventions rapides et faciles.

La version « UNIVERSELLE » a été spécialement formulée pour s'adapter à tout type de gaz contenu dans le système.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatible avec tous les gaz réfrigérants CFC, HFC et HCFC
- Idéal pour les applications préventives
- N'endommage pas le compresseur
- Visible lorsqu'il est exposé à la lumière UV
- Réparation rapide et efficace.
- Non inflammable.
- Idéal pour les systèmes de climatisation.

L'arrêt de fuite de 60 ml contient une solution luminescente lorsqu'il est exposé à une lampe UV.

Deux adaptateurs avec tuyau sont inclus :

- 1/4" SAE
- 5/16" SAE

TEST DE CONTRÔLE PRÉVENTIF

1. Créer le vide sur le système A/C pendant 5 minutes.
2. A l'aide d'un vacuomètre, vérifier si la valeur d'au moins « -1 bar » est atteinte et que cette valeur est maintenue pendant au moins 4 minutes (condition nécessaire).

Si cette valeur ne peut être maintenue, la fuite est trop importante pour être réparée.

MODE D'EMPLOI

1. Allumez le climatiseur.

2. Fixer l'adaptateur à la seringue et appuyer sur le piston pour expulser complètement l'air.
3. Connecter la seringue au raccord basse pression.
4. Appuyer sur le piston et distribuer jusqu'à évacuation complète du liquide, puis débrancher
5. Laisser fonctionner le système A/C pendant au moins 15/20 minutes, pour permettre à l'arrêt de fuite d'entrer dans la circulation et d'agir

ARRÊT DE FUITE RÉFRIGÉRATION

Pour R-134A / R-410A / R32 arrêt de fuite avec additif fluorescent UV à partir de :

- 12 ml adapté aux installations avec jusqu'à 0,3 kg de gaz
- 24 ml adapté aux installations avec jusqu'à 0,45 kg de gaz
- 30 ml adapté aux installations avec jusqu'à 1 kg de gaz
- 42 ml adapté aux installations avec jusqu'à 1,5 kg de gaz
- 60 ml adapté aux installations avec jusqu'à 3,0 kg de gaz

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
11155010	ANTI-FUITE POUR INSTALLATIONS DE RÉFRIGÉRATION ET DE CLIMATISATION

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.