

SORRISO CLIMA LED-SC 11 LT E

SORRISO CLIMA - SC 11 LT

pompe drainage condensat de dessous-split

- cod. 12170100L - cod. 12170100




 SORRISO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Débit 11 l/h pour les climatiseurs jusqu'à 10 kW
- Alimentation max. 8 m verticalement entre la pompe et la sortie d'eau
- Réservoir transparent qui peut être inspecté pour l'entretien de routine
- Alimentation 230 V - 50 Hz
- Contact d'alarme C-NO 6A
- Consommation électrique 19 W
- Niveau sonore maximal 21 [dB(A)]
- Degré de protection IP20
- Également disponible avec voyant de fonctionnement de la pompe
- Dimensions du tuyau Ø 4 x 6 mm
- Dimensions de la pompe L 225 x H 70 x P 60 mm

SORRISO CLIMA 11 LT



[1] Admission d'air (m verticaux)

[2] Débit (litres/heure)

- Pour les climatiseurs jusqu'à 10 kW
- Alimentation max. 8 m verticalement
- Niveau sonore maximal 21 [dB(A)]

APPLICATIONS DE MONTAGE

- climatiseurs muraux
- ventilo-convecteurs muraux

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
12170100L	POMPE EVACUATION CONDENSATION "SORRISO CLIMA 11 LT"
12170100	POMPE EVACUATION CONDENSATION "SORRISO CLIMA 15L"

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.