

# SCHEMA TECNICA

rev. 00 - 28/11/2022



Flessibile gas per allacciamento cucina  
rivestito in guaina trasparente F / F

25000000 - 25000010 - 25000020  
25000030 - 25000040 - 25000050



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Treccia in acciaio inox AISI 304 EN 10088 - 1din 1.4301
- Flessibile in acciaio inox AISI 316L EN 10088 - 1 DIN 1.4404
- Attacchi 1/2" acciaio inox AISI 303 EN 10088 - 1 DIN 1.4301
- Rivestimento esterno in PVC giallo - trasparente autoestinguente
- Pressione max 0,5 bar
- Temperatura max +100°C
- Disponibile da 500 - 750 - 1000 - 1250 - 2000 mm
- Flessibile dotato di guarnizioni e tappi di chiusura

## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
25000000	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 F/F 1/2" L.500
25000010	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 F/F 1/2" L.750
25000020	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 F/F 1/2" L.1000
25000030	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 F/F 1/2" L.1250
25000040	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 F/F 1/2" L.1500
25000050	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 F/F 1/2" L.2000