

# Flessibile gas per allacciamento cucina rivestito in guaina trasparente F / F

- cod. 25000000 - cod. 25000010 - cod. 25000020  
- cod. 25000030 - cod. 25000040 - cod. 25000050



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Treccia in acciaio inox AISI 304 EN 10088 - 1din 1.4301
- Flessibile in acciaio inox AISI 316L EN 10088 - 1 DIN 1.4404
- Attacchi 1/2" acciaio inox AISI 303 EN 10088 - 1 DIN 1.4301
- Rivestimento esterno in PVC giallo - trasparente autoestinguente
- Pressione max 0,5 bar
- Temperatura max +100°C
- Disponibile da 500 - 750 - 1000 - 1250 - 2000 mm
- Flessibile dotato di guarnizioni e tappi di chiusura

## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
25000000	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 F/F 1/2" L.500
25000010	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 F/F 1/2" L.750
25000020	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 F/F 1/2" L.1000
25000030	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 F/F 1/2" L.1250
25000040	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 F/F 1/2" L.1500
25000050	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 F/F 1/2" L.2000

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.