

Flessibile gas per allacciamento cucina rivestito in guaina trasparente M / F

- cod. 25000060 - cod. 25000070 - cod. 25000080
- cod. 25000090 - cod. 25000100 - cod. 25000110



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Treccia in acciaio inox AISI 304 EN 10088 - 1DIN 1.4301
- Flessibile in acciaio inox AISI 316L EN 10088 - 1DIN 1.4404
- Attacchi 1/2" acciaio inox AISI 303 EN 10088 - 1 DIN 1.4301
- Rivestimento esterno in PVC giallo - trasparente autoestinguente
- Pressione max 0,5 bar
- Temperatura max +100°C
- Disponibile da 500 - 750 - 1000 - 1250 - 2000 mm
- Flessibile dotato di guarnizioni e tappi di chiusura

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
25000060	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 M/F 1/2" L.500
25000070	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 M/F 1/2" L.750
25000080	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 M/F 1/2" L.1000
25000090	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 M/F 1/2" L.1250
25000100	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 M/F 1/2" L.1500
25000110	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 M/F 1/2" L.2000

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.