

GREY LINE

tubo rame isolato singolo 20 m



- cod. SCD600015 - cod. SCD600016 - cod. SCD600017
- cod. SCD600018 - cod. SCD600019



DESCRIZIONE

Tubazione in rame Cu-DHP (in conformità alla Norma EN 12735-1) rivestita da una guaina in polietilene espanso a celle chiuse con una robusta pellicola esterna antistrappo color grigio.

NON CONTIENE FREON (HCFC, CFC o HFC) in conformità alla legge n. 549 del 28/12/1993.

DATI TECNICI

CODICE	Ø [inch]	Ø [mm]	SPESSORE RAME [mm]	SPESSORE GUAINA [mm]	MAX. PRESSIONE ESERCIZIO [bar]	PRESSIONE DI SCOPPIO [bar]
SCD600015	CU 1/4"	6.35	0.8	6	107.9	515.9
SCD600016	CU 3/8"	9.52	0.8	6	71	339.4
SCD600017	CU 1/2"	12.7	0.8	6	53.9	258
SCD600018	CU 5/8"	15.88	1	10	50.8	243.1
SCD600019	CU 3/4"	19.05	1	10	42.4	202.6

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA GUAINA

CARATTERISTICHE	DATI TECNICI
Temperatura di impiego	-45° C +105° C
Densità	30 kg / m ³
Coefficiente di conducibilità tecnica (EN 12667)	0,034 W/mk @ 0° - 0,039 W/mk @ 40° C
Permeabilità al vapore (UNI EN 13469)	$\mu > 5000$
Classe di reazione al fuoco (EN 13501)	BL - s1, d0
Tossicità	nulla

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
SCD600015	TUBO RAME ISOLATO SINGOLO GREY LINE CU 1/4 sp. 0,8 L=20m (CONF. 2 PZ.)
SCD600016	TUBO RAME ISOLATO SINGOLO GREY LINE CU 3/8 sp. 0,8 L=20m (CONF. 2 PZ.)
SCD600017	TUBO RAME ISOLATO SINGOLO GREY LINE CU 1/2 sp. 0,8 L=20m (CONF. 2 PZ.)
SCD600018	TUBO RAME ISOLATO SINGOLO GREY LINE CU 5/8 sp. 1,0 L=20m (CONF. 2 PZ.)
SCD600019	TUBO RAME ISOLATO SINGOLO GREY LINE CU 3/4 sp. 1,0 L=20m

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.