

Turafalle in siringa per impianti di refrigerazione e condizionamento

- cod. 11155010



DESCRIZIONE

Il turafalle è uno speciale additivo sigillante formulato per la riparazione di micro-perdite negli impianti AC/R. Questo prodotto permette interventi facili e rapidi. La versione "UNIVERSALE" è stata formulata appositamente per adattarsi ad ogni tipo di gas contenuto nell'impianto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Compatibile con tutti i gas refrigeranti CFC, HFC E HCFC
- Ideale per applicazioni preventive
- Non danneggia il compressore
- Visibile se esposto a luce UV
- Riparazione veloce ed efficace.
- Non infiammabile.
- Ideale per impianti di aria condizionata.

Il turafalle da 60 ml contiene una soluzione luminescente se esposta a lampada UV.

Sono compresi due adattatori con tubo:

- da 1/4" SAE
- da 5/16" SAE

TEST VERIFICA PREVENTIVA

1. Creare il vuoto del sistema A/C per 5 minuti.
2. Mediante vacuometro, verificare se si è raggiunto il valore di almeno "-1 bar" e che tale valore venga mantenuto per almeno 4 minuti (condizione necessaria).

Se non è possibile mantenere questo valore, la perdita è troppo grande per essere riparata.

ISTRUZIONI D'USO

1. Accendere il condizionatore.

2. Collegare l'adattatore alla siringa e premere il pistone per far uscire completamente l'aria.
3. Collegare la siringa all'attacco di bassa pressione.
4. Premere il pistone ed erogare fino alla completa evacuazione del liquido, quindi scollegarsi
5. Lasciar funzionare il sistema A/C per almeno 15/20 minuti, per permettere al turafalle di entrare in circolo e agire

TURAFALLE REFRIGERAZIONE

Per R-134A / R-410A / R32 turafalle additivato con sostanza fluorescente UV da:

- 12 ml idoneo per impianti con fino a 0,3 kg di gas
- 24 ml idoneo per impianti con fino a 0,45 kg di gas
- 30 ml idoneo per impianti con fino a 1 kg di gas
- 42 ml idoneo per impianti con fino a 1,5 kg di gas
- 60 ml idoneo per impianti con fino a 3,0 kg di gas

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
11155010	TURAFALLE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO IN SIRINGA 60 ml

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.