

ATLANTIS AA

cronotermostato ambiente a parete touch screen programmabile a batterie

- cod. 11181423



DESCRIZIONE

Il fissaggio del cronotermostato a parete si effettua con estrema rapidità.

Tramite una dima di aggancio in dotazione, il cronotermostato può essere staccato in qualsiasi momento dalla sede con una leggera pressione esterna.

La presenza dei tasti touch e del display lcd da 4,5" rendono il cronotermostato facile e intuitivo anche all'utente meno esperto.

Alimentazione trasmissione dati mediante cablaggio.

Fissaggio a parete mediante pratica dima in dotazione.

Funzione antigelo incorporata.

Funzionamento con relè passo - passo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Fissaggio a parete mediante dima, vite e tasselli forniti a corredo
- Alimentazione a batterie 2x1,5v tipo AA (LR6) fornite a corredo
- Durata batterie 18 mesi
- Display LCD 4,5"
- Tastiera touch
- Funzioni crono o manuale
- Blocco del cronotermostato
- Scala di temperatura °C/°F
- Indicazione di valore dell'UR in percentuale %
- Valore di TA e Set Point
- Orologio (am-pm / 24h)
- Set di temperatura da +10°C a +35°C
- Temperatura di lavoro da +5°C a +50°C
- 4 Fasce orarie giornaliere
- Funzione giornaliera e settimanale
- Relè passo-passo (no consumo statico) per il pilotaggio della caldaia
- Funzione antigelo
- Colore bianco lumix

CAPACITÀ DI CONTATTO:

- 3A a 230 Vac su carico resistivo – 2A a 230 Vac su carico induttivo
- 3A a 30 Vdc su carico resistivo – 2A a 30 Vdc su carico induttivo

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
11181423	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE A PARETE TOUCH SCREEN PROGRAMMABILE A BATTERIE ATLANTIS AA

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.